

湿し水濃縮液

油性対応・枚葉機、オフ輪機用

FC リスコート

H-17シリーズ

H9500-S

【製品特徴】

- ◆ノンアルコール用 H 液です(IPA 併用も可能です)。
- ◆動的表面張力の時間的な変動を極力小さくしていますので、IPA 使用時に近い、安定した水上がりが可能です。
- ◆2%希釈時の動的表面力は、IPA4%水溶液と同レベルです。
- ◆水棒ローラーへの濡れ性が良いため、均一な水上がりや水膜保持ができます。
- ◆防腐・殺菌効果を高めていますので、湿し水の腐敗や細菌、カビの発生がありません。
- ◆環境調和型H液です。

【適用法令】

労働安全衛生法・有機則：非該当

消防法：非該当

毒物劇物取締法：非該当

化学物質管理促進法(PRTR 法)：非該当

GHS分類対象物質：硝酸アンモニウム(CAS No.6484-52-2)を含有します。



【使用方法】

- ・1～3%の希釈範囲でご使用ください。

【注意事項】

- ・取り扱う場合は、事前に SDS をお読みください。
- ・指定された用途以外には使用しないでください。
- ・ご使用中の湿し水と水上り量が異なる場合がございますので、初めに最低給水量をご確認ください。
- ・他の湿し水原液と混合しないでください。
- ・原液で刷版を拭きますと、刷版を侵すおそれがあります。

ハイテクを光と分子で支える



富士薬品工業株式会社

FUJI CHEMICALS INDUSTRIAL CO.,LTD

本 社

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北 3-14-10

TEL (03)3557-6201 FAX (03)3557-6205

大阪営業所

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 22-1

TEL (06)6384-6201 FAX (06)6389-3221

URL : <http://info@fcfuji.co.jp>

E-mail : info@fcfuji.co.jp