

湿し水濃縮液

油性、UV、高感度 UV 対応・枚葉機用

FC リスコート

H-17 シリーズ

H8300

【製品特徴】

- ◆UVインキ用に開発されたH液で、UVインキに対し適切な乳化特性を付与いたします。
インキの過乳化・水棒へのインキ戻りを極力抑制したH液です(油性インキにもご使用頂けます)。
- ◆2%希釈時の表面張力は、IPA5%水溶液と同レベルです。
- ◆水棒ローラーへの濡れ性が良い為、均一な水上り・水膜保持ができます。
- ◆版への不感脂化効果に優れ、休憩時のガム引きが不要です。
- ◆防腐・殺菌効果を高めていますので、湿し水に細菌・カビの発生がなく、腐敗がありません。
- ◆低起泡性のため、液循環中に生じる「泡」によるトラブルはありません。
- ◆PS版への影響はありませんので、安定してご使用頂けます。
- ◆環境調和型H液です。

【適用法令】

労働安全衛生法・有機則：非該当

消防法：非該当

毒物及び劇物取締法：非該当

化学物質排出把握管理促進法(PRTR 法)：非該当

GHS分類対象物質：硝酸アンモニウム(CAS No.6484-52-2)を含有します



【使用方法】

1. 1~3%の希釈範囲でご使用ください(ご使用の条件に合わせ、最適濃度を弊社で算出致します)
2. 推奨希釈倍率は2%希釈です(IPA 併用の場合は1.5%~が推奨です)。

【注意事項】

- ・取り扱う場合は、事前に SDS をお読みください。
- ・指定された用途以外には使用しないでください。
- ・他の湿し水原液と混合しないでください。
- ・原液で刷版を拭きますと、刷版を侵すおそれがあります。

ハイテクを光と分子で支える



富士薬品工業株式会社

FUJI CHEMICALS INDUSTRIAL CO.,LTD

本 社

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北 3-14-10

TEL (03)3557-6201 FAX (03)3557-6205

大阪営業所

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 22-1

TEL (06)6384-6201 FAX (06)6389-3221

URL : <http://info@fcfuji.co.jp>

E-mail : info@fcfuji.co.jp